



Celsius Plussz
Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius V16	1
Celsius P-V25;28;32	2
Celsius V45	3-4
Műszaki adatok	5-6
Celsius V65;75;98	7-8
Celsius P-VL27;37;47	9-10
Celsius P-V30	11

2750 Nagykőrös, Rákóczi út. 24.
Tel./fax: 53/351-104 & 53/355-594

E-mail: pfece@hotmail.com
www.celsiusplussz.hu

Celsius V16 típusú szilárdtüzelésű kazánok

- Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok és műhelyek gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
- A kazántest MSZ 500 szerinti A38B (S-235 JRG-2) minőségű, 3-es illetve 5-ös vastagságú acéllemezéből készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
- A kazántesten a kezelőajtók (3 db) öntöttvasból készülnek, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót kielégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás).
- A Celsius V kazánok egyaknásak, előltöltősek, fixrostélyosak.

Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén
- Tűzifa
- Háztartási hulladék

Megvásárolható

kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- 1,5 bar-os biztonsági szelep
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát
- Acél füstcső, könyök



Celsius P-V25; P-V28; P-V32

- Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok és műhelyek gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
- A kazántest MSZ 500 szerinti A38B (S-235 JRG-2) minőségű, 3-as illetve 5-ös vastagságú acéllemezéből készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
- A kazántesten a kezelőajtók (3 db) öntöttvasból készülnek, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót kielégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás).
- A Celsius P-V kazánok egyaknásak, előltöltősek, fixrostélyosak.

Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén
- Tűzifa
- Háztartási hulladék

Előnyei:

- Nagy tűztér
- Nagyméretű tüzelőajtó (200x300 mm)
- 5 mm lemezvastagságú tűztér

Megvásárolható

kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- 1,5 bar-os biztonsági szelep
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát
- Acél füstcső, könyök



Celsius V típusú szilárdtüzelésű kazánok V45

- Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok és műhelyek gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
 - A kazántest MSZ 500 szerinti A38B (S-235 JRG-2) minőségű, 3-es illetve 5-ös vastagságú acéllemezről készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
 - A kazántesten a kezelőajtók (3 db) öntöttvasból készülnek, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót ki-elégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás).
 - A Celsius V kazánok egyaknásak, előltöltősek, fixrostélyosak.

Celsius V típusú szilárdtüzelésű kazánok V45



Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén
- Tűzifa
- Háztartási hulladék

Előnyei:

- Nagy tűztér
- Nagyméretű tüzelőajtó (300x300 mm)
- 5 mm lemezvastagságú tűztér

Megvásárolható kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- 1,5 bar-os biztonsági szelep
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát
- Acél füstcső, könyök

Műszaki adatok

Típus	V16	CP-V25	CP-V28	CP-V32	V45	V65	V75	V98
Max.teljesítmény (W)	19.000	27.000	32.000	37.000	52.000	75.400	87.000	114.000
Tüzelő ajtó méret	200x200	200x300			300x300	400x500	400x500	500x600
Fűthető légtér (m ³)	200-350	300-500	400-750	500-900	750-1200	1500-1800	1800-2000	2000-2500
Hatásfok (%)	78							
Fűtővíz csatlakozás	6/4"				2"			
Füstcső csatlakozás (mm)	132		150		160	200x200	250x250	300x300
Magasság (mm)	1200				1550			1880
Szélesség (mm)	350	470	490	520	720	835	965	1060
Mélység (mm)	410	530	580	630	720	1165	1265	1460
Tömeg (kg)	90	180	190	200	339	650	720	990
Üzemi nyomás (bar)	2							
Üzemi hőmérséklet (C°)	90							
Próbanyomás (bar)	3,2					4		
Huzatigény (mbar)	0,2							
Tűztér mérete (mm)	325x235x500	375x420x500	375x470x500	400x530x500	560x600x500	660x645x1000	680x745x1100	900x850x1260
Kémény méret (mm/m)	132/5-8		150/5-8	150/9-12	160/9-12	200/12-15	250/12-15	300/12-15

Műszaki adatok

Típus	CP-VL27	CP-VL37	CP-VL47
Max. Teljesítmény (W)	27.000	37.000	47.000
Fűthető légtér (m ³)	300-500	500-900	900-1200
Hatásfok (%)	78	78	78
Fűtővíz csatlakozás	2"		
Füstcső csatlakozás (mm)	132	150	160
Magasság (mm)	1200	1200	1200
Szélesség (mm)	470	520	720
Mélysége (mm)	530	630	720
Tömeg (kg)	140	170	250
Üzemi nyomás (bar)	0,8		
Üzemi hőmérséklet (C°)	90		
Próbanyomás (bar)	2		
Huzatigény (mbar)	0,2		
Tűztér mérete (mm)	360x420x530	380x530x510	630x605x560
Kémény méret (mm/m)	132/5-8	150/5-8	160/7-12

Műszaki adatok

Típus	CP-V30
Max.teljesítmény (W)	35.000
Fűthető légtér (m ³)	500-800
Hatásfok (%)	80
Fűtővíz csatlakozás	C2"
Füstcső csatlakozás (mm)	150
Magasság (mm)	1200
Szélesség (mm)	495
Mélysége (mm)	790
Tömeg (Kg)	288
Üzemi nyomás (bar)	2
Üzemi hőmérséklet (C°)	90
Próbanyomás (bar)	3,2
Huzatigény (mbar)	0,2
Tűztér mérete (mm)	365x390x710, 370x390x440
Kémény méret (mm/m)	150/9-12

Celsius V típusú szilárdtüzelésű kazánok V65; V75; V98

- Alkalmasak fólia és üvegházak, üzemcsarnokok és műhelyek gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
- A kazántest MSZ 500 szerinti A38B (S-235 JRG-2) minőségű, 4-es illetve 5-ös vastagságú acéllemezről készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
- A kazántesten a kezelőajtók (3 db) öntöttvasból készülnek, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót kielégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás). A feltöltéshez egy lemezből készült ajtó használható.
- A Celsius V kazánok egyaknásak, előtöltősek, fixrostélyosak.

Celsius V65; V75; V98



Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén
- Tűzifa
- Háztartási hulladék
- Pellet, fűrészpor

Előnyei:

- Nagy tűztér
- Nagyméretű tüzelőajtó (400x500 mm; 500x600 mm)
- 5 mm lemez-vastagságú tűztér

Megvásárolható kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- 1,5 bar-os biztonsági szelep
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát
- Fűrészpor adagoló

Celsius P-VL típusú szilárdtüzelésű kazánok CP-VL27; CP-VL37; CP-VL47

- Alkalmasak családi házak, kislakások, fólia és üvegházak és műhelyek nyitott rendszerű, gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
 - A kazántest Msz 500 szerinti A38, A38B (S-235 JRG-2, P265GH) minőségű, 3-as illetve 4-es vastagságú acéllemezről készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
 - A kazántesten a kezelőajtók (3 db) acéllemezből készülnek, az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót ki-elégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás).
 - A Celsius P-VL kazánok egyaknásak, előtöltősek, vízrostélyosak.

Celsius P-VL típusú szilárdtüzelésű kazánok CP-VL27; CP-VL37; CP-VL47



Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén,
- Tűzifa,
- Háztartási hulladék

Előnyei:

- Nagy tűztér
- Nagyméretű tüzelőajtó (350x350 mm)

Megvásárolható kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát
- Acél füstcső, könyök
- Tisztító szett, biztonsági szelep

Celsius P-V30 típusú szilárdtüzelésű kazánok

- Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok és műhelyek gravitációs vagy szivattyús fűtésére.
- Kezelésük, üzemeltetésük egyszerű, gazdaságos.
 - A kazántest MSZ 500 szerinti A38B (S-235 JRG-2) minőségű, 3-as illetve 5-ös vastagságú acéllemezről készül élhajlítással, hegesztett kötéssel.
 - A kazántesten a kezelőajtók (4 db) öntöttvasból, illetve acéllemezről készülnek, szükséges valamennyi funkciót kielégítik (tisztítás, feltöltés, salakolás, levegőszabályozás).
 - A Celsius P-V30 kazán kétaknás, elől és felültöltős, mozgórostélyos folyamatos üzemelésű.

Ajánlott tüzelőanyag:

- Hazai és import szén
- Tűzifa
- Háztartási hulladék
- Fűrészpor

Előnyei:

- Nagy tűztér
- Nagyméretű tüzelőajtó (200x300 mm; 390x260 mm)
- 5 mm lemezvastagságú tűztér

Megvásárolható kiegészítő tartozékok:

- Huzatszabályzó
- 1,5 bar-os biztonsági szelep
- Szivattyús fűtés esetén szivattyút vezérlő termosztát

